## Konfiguracja Outlook z protokołem IMAP

	kont	~	poczta - Panel ste		
.onta e-mail Možesz dodać lub usunąć konto. Možesz też wybrać konto i zmienić jego ustawienia.					
a e-mail	Pliki danych	Kanały informacyjne RSS 🛛 Listy SharePoint 🛛 Kalendarze internetowe 🖉 Opublikowa 💶	Poczta		
łowy	Rapraw	💼 Zmień 🕐 Ustaw jako domyślne 🗙 Uguń 🔹 🗣	Wyszukaj "poczt		
wa		Typ.	Windows		
Dodaj	konto		×		
North	nguruj recenici		4		
) Konto	e-mail				
⊖ Konto	e <b>-mail</b> nazwisko:	Jerg Wawro			
) Konto	e <b>-mail</b> nazwisko:	Jerry Wawro Przykład Aneta Olecka			
<b>) Konto</b> I <u>m</u> i∉ i Adres	e-mail nazwisko: e-mai <u>[</u> :	<mark>Jerg Wawro</mark> Przykład: Aneta Olecka J.wwwro⊜pwsw.eu			

< Wstecz Dalej > Anuluj

1. Na następnym ekranie wybieramy pocztę IMAP:

odaj konto	
ybierz usługę	2
🔿 Usługa zgodna z usługą Outlook.com lub Exchange <u>A</u> ctiveSyr	ıc
Połącz się z usługą, taką jak Outlook.com, aby uzyskać dostęp	do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zada
POP lub IMAP	
Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP	
5	
	< Wstecz Dalei > Anului

2. Wypełniamy dane jak na rysunku (oczywiście wpisując swój mail). Adres serwera poczty: poczta.pwsw.eu

Ustawienia konta POP i IMAP Wprowadź ustawienia serwera p	oczty dla konta.	关
Informacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta
lmię i nazwisko:	Jerzy Wawro	Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że
<u>A</u> dres e-mail:	j.wawro@pansp.pl	wpisy są poprawne.
Informacje o serwerze		
<u>T</u> yp konta:	IMAP 🗸	Testuj ustawienia konta <u>.</u>
Serwer poczty przychodzącej:	poczta.pwsw.eu	Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknieciu przycisku Dalej
Serwer poczty wychodz <u>a</u> cej (SMTP):	poczta.pwsw.eu	kikingda prejenka <u>v</u> ang
Informacje o logowaniu		
Nazwa użytk <u>o</u> wnika:	j.wawro@pansp.pl	Poczta do przechowowania w Wszystko
<u>H</u> asło:		trybie offline:
<u> Z</u> apami	taj hasło	and a second
Wymagaj logowania przy użyciu uwierzytelniania hasła	bezpiecznego	Wię <u>c</u> ej ustawień
		< Wstecz Dalej > Anuluj

## UWAGA!

Alternatywną nazwą użytkownika jest PWSW\i.nazwisko (tu: PWSW\j.wawro). Następnie klikamy w "Więcej ustawień"

3. Ustawiamy serwer wychodzący – tak jak przychodzący:

Ogólne	Serwer wychodzący	Zaawansowane
<mark>∕ Se</mark> rw	er wychodzący (SMTP)	wymaga uwierzytelniania
٥	żyj tych samych ustaw	vień, co mój serwer poc <u>z</u> ty przychodzącej
Οz	aloguj używając	
1	lazwa użytkownika:	
Ŀ	lasło:	
		🗸 Zapa <u>m</u> iętaj hasło
	Wymagaj logowani	a przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
	4	

4. W zakładce "Zaawansowane" ustawiamy szyfrowanie i porty:

Ustawienia internetowej poczty e-mail	$\times$					
Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane						
Numery portów serwera						
Serwer przychodzący (IMAP): 143 Użyj domyślnych						
Użyj połączeni <u>a</u> szyfrowanego następującego typu TLS 🔍 Serwer wych <u>o</u> dzący (SMTP): 587						
Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu						
Limity czasu serwera						
Krótkie 💶 Długie 1 minuta						
Foldery						
Ścieżka <u>f</u> olderu głównego:						
Elementy wysłane						
Nie zapisuj kopii elementów wysłanych						
Elementy usuniete						
Oznacz elementy do usuni						
Elementy oznaczone do usunięcia zostaną trwale usunięte po przeczyszczeniu elementów w skrzynce pocztowej.						
Przeczyść elementy podczas przełączania folderów w trybie online						
OK Anul	uj					

Uwagi:

- Najpierw szyfrowanie, a potem porty (inaczej po wybraniu szyfrowania może nam zmienić port)
- Szyfrowanie TLS lub STARTTLS (zależnie od wersji Windows to jest to samo)
- Port poczty wychodzącej 587

5. Zatwierdzamy wszystkie ustawienia (OK).

Na koniec program robi próbne odczytanie i wysyłanie poczty. Jeśli zakończy się powodzeniem – możemy korzystać z Outlooka.